

BILLAS



Forklift Ve İş Makineleri
Lastik Kataloğu

FORLAS

www.forlas.net



1976'dan günümüze uzanan lastik sektöründeki derin bilgi ve tecrübe birikimiyle kurulan Billas, 2011 yılında Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında üretime başlamıştır.

Toplam 93.000 m² alan üzerine kurulu fabrikamızda, yıllık 3 milyon adet dış lastik ve 6 milyon iç lastik üretim kapasitemiz, modern makine & ekipmanlarımız, uzman kadromuz ile bisiklet, motosiklet, scooter ve implement lastikleri üretmekteyiz. Ayrıca kaplama & soğuk sırt kauçuğu ve konveyör bant üretimi yapmaktayız.

Billas olarak öncelikli hedefimiz; kaliteden ödün vermeden, çevreye duyarlı üretim yapmak, yalnızca kaliteli ürün değil kaliteli hizmet de sunarak müşterilerimizin mutlak memnuniyetini sağlamaktır.

Billas is founded with the extensive knowledge & experince in the tyre sector since 1976, and she started production in its factory based in Bilecik 1. Organized Industrial Zone in 2011.

Established on a 93.000 sqm total area, we produce bicycle, motorcycle, scooter and implement tyre with a 3 million tyres and 6 million inner tubes annual production capacity, using modern machinery & equipment with the help of our professional staff. We also produce hot retreading rubber, precured tread and conveyor belt.

As Billas, our main goal is to make environment-friendly production without sacrificing quality, providing not only quality products, but also quality service to our customers and create absolute customer satisfaction.



FORKLIFT / FORKLIFT

Forklift

Forklift

BL 700

Özel tasarlanmış taban deseni
Uzun ömür
Esnek yapı
Güçlendirilmiş gövde

*Special tread design
Long life
Elastic construction
Strengthened carcass*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Genişliği Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Endeksi Load Index	Endeksi Speed Index	Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Şişme Basıncı Tyre Pressure
600500	5.00-8	8 PR	TT	137	462	3	106	A5/25	950	120
600501	5.00-8	10 PR	TT	137	462	3	111	A5/25	1090	145
600502	6.00-9	10 PR	TT	162	518	4	118	A5/25	1320	123
600503	6.00-9	12 PR	TT	162	518	4	121	A5/25	1450	145
600504	6.50-10	10 PR	TT	183	582	5	122	A5/25	1500	112
600505	6.50-10	12 PR	TT	183	582	5	125	A5/25	1650	130
370020	6.50-10	14 PR	TT	183	582	5	128	A5/25	1800	130
600506	7.00-12	12 PR	TT	184	672	5	134	A5/25	2120	123
600507	8.15-15	14 PR	TT	210	721	7	146	A5/25	3000	145
600508	8.15-15	16 PR	TT	210	721	7	150	A5/25	3350	145
600509	7.00-12	14 PR	TT	184	672	5	136	A5/25	2240	130

BL 733

Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
600510	18X7-8	10 PR	TT	177	462	4,3	106	A5/25	950	116

Forklift

Forklift

BL 702

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesiğe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
600300	6.50-10	12 PR	TL	192	593	5	125	A5/25	1650	130
600301	8.15-15	14 PR	TL	220	715	7	146	A5/25	3000	145

Forklift

Forklift

BL 710

Uzun tasarlanmış
taban deseni
Uzun ömürlü esnek yapı
Çabuk aşınmayan güçlü gövde
Kesiğe dirençli sırt karışımı

*Special tread design
Long life and elastic
Strengthened carcass
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Sekmanlı/ Sekmansız	Kesit Geniřliđi Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřliđi (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Tařınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)
600425	B.8.15-15	SOLİD	SEKMANSIZ	205	680	7.00-15	145	A5/25	2900
300026	B.8.15-15	SOLİD	SEKMANLI	205	680	7.00-15	145	A5/25	2900

BL 712

Kod Code	Ebat Size	Tubeless Tubetype	Sekmanlı/ Sekmansız	Kesit Geniřlięi Section Width (mm)	Dıř ap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Geniřlięi (in) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Bařına Tařınabilir Yk Tyre Load Capacity (kg)
600400	B.15.0/4.5-8	SOLİD	SEKMANLI	114	380	3.00D-8	100	A5/25	800
600414	B.15.0/4.5-8	SOLİD	SEKMANSIZ	114	380	3.00D-8	100	A5/25	800
600401	B.16.0/6,0-8	SOLİD	SEKMANLI	143	414	4.33R-8	133	A5/25	1150
600415	B.16.0/6,0-8	SOLİD	SEKMANSIZ	143	414	4.33R-8	133	A5/25	1150
600402	B.18.0/7,0-8	SOLİD	SEKMANLI	155	458	4.33R-8	125	A5/25	1650
600416	B.18.0/7,0-8	SOLİD	SEKMANSIZ	155	458	4.33R-8	125	A5/25	1650
600403	B.140/55-9	SOLİD	SEKMANLI	128	375	4.00E-9	104	A5/25	900
600417	B.140/55-9	SOLİD	SEKMANSIZ	128	375	4.00E-9	104	A5/25	900
600420	B.6.00-9	SOLİD	SEKMANLI	138	526	4.00E-9	121	A5/25	1450
600411	B.6.00-9	SOLİD	SEKMANSIZ	138	526	4.00E-9	121	A5/25	1450
600406	B.6.50-10	SOLİD	SEKMANLI	152	573	5.00F-10	128	A5/25	1800
600421	B.6.50-10	SOLİD	SEKMANSIZ	152	573	5.00F-10	128	A5/25	1800
600405	B.23.0/9.0-10	SOLİD	SEKMANLI	202	592	8.00G-10	142	A5/25	1620
600419	B.23.0/9.0-10	SOLİD	SEKMANSIZ	202	592	8.00G-10	142	A5/25	1620
600404	B.200/50-10	SOLİD	SEKMANLI	190	461	6.50F-10	130	A5/25	1900
600418	B.200/50-10	SOLİD	SEKMANSIZ	190	461	6.50F-10	130	A5/25	1900
600424	B.7.00-12	SOLİD	SEKMANLI	170	654	5.00S-12	136	A5/25	2240
600412	B.7.00-12	SOLİD	SEKMANSIZ	170	654	5.00S-12	136	A5/25	2240
600407	B. 23.0/10-12	SOLİD	SEKMANLI	226	584	8.00G-12	145	A5/25	2900
600422	B. 23.0/10-12	SOLİD	SEKMANSIZ	226	584	8.00G-12	145	A5/25	2900
600408	B. 27.0/10-12	SOLİD	SEKMANLI	242	688	8.00G-12	146	A5/25	3000
600423	B. 27.0/10-12	SOLİD	SEKMANSIZ	242	688	8.00G-12	146	A5/25	3000
600410	B.8.25-15	SOLİD	SEKMANLI	211	824	6.0-15	153	A5/25	3650
600427	B.8.25-15	SOLİD	SEKMANSIZ	211	824	6.0-15	153	A5/25	3650



İŞ MAKİNASI / INDUSTRIAL TRUCK

İş Makinası

Industrial Truck

BL 800

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesişe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
600801	10.0-16.5	12 PR	TL	270	820	5,8	138	A3/15	2360	113
600802	10.0-16.5	14 PR	TL	270	820	5,8	142	A3/15	2650	113
600803	12.0-16.5	12 PR	TL	300	874	5,8	144	A3/15	2800	142
600804	12.0-16.5	14 PR	TL	300	874	6,2	148	A3/15	3150	142
600931	12.5/80-18	14 PR	TL	300	990	9	146	A8/40	3000	62

İş Makinası

Industrial Truck

BL 802

Üstün performans
Sağlam gövde yapısı
Uzun ömürlü
Kesişe karşı dirençli

*Excellent performance
Strong carcass
Long life
Resistance to shear*



Kod Code	Ebat Size	Kat Muadili Ply	Tubeless Tubetype	Kesit Genişliği Section Width (mm)	Dış Çap Overall Diameter (mm)	Tavsiye Edilen Jant Genişliği (inç) Recommended Rim Width (inch)	Yük Endeksi Load Index	Hız Endeksi Speed Index	Lastik Başına Taşınabilir Yük Tyre Load Capacity (kg)	Azami Yükte Şişme Basıncı Tyre Pressure
600806	12.0-16.5	14 PR	TL	314	898	6,2	148	A3/15	3150	142
600810	10.0-16.5	12 PR	TL	268	842	6,2	138	A3/15	2360	113

İÇ LASTİK / INNER TUBE

Kode / Code	Ebat / Size	Subap / Valve
460001	3.50-7	TR13
460002	3.50-7	TR87
450104	3.50-8	TR13
450103	3.50-8	TR87
460005	4.00-8	TR13
450107	4.00-8	TR87
470004	5.00-8	JS2
470003	6.00-9	JS2
480003	6.50-10	JS2
460010	5.00-12	TR13
470001	7.00-12	TR75
450110	4.50/5.00-10	TR13
480001	155/80-13	TR13
470002	8.15-15	TR177A
480004	6.00/6.50-16	TR15
480002	7.50-16	TR15
440130	7.50-16	TR75
1480005	9.00-16	TR75

FORLAS